

Etiquetagem inspirada para levar o seu negócio mais longe





Etiquetagem a cores a pedido de até 8 polegadas (20,32 cm) de largura

Desenvolvidas como direta dos comentários dos clientes, a série ColorWorks C6000 oferece velocidade, controlo, eficiência e flexibilidade, o que permite produzir etiquetas personalizadas de alta qualidade, repetidamente.

A série C6000 conta com as larguras de impressão de 4" ou 8" (10,16 cm ou 20,32 cm), e cada modelo está disponível com um descolador incorporado opcional para otimizar os fluxos de trabalho.





Flexibilidade de suportes

Compatível com substratos brilhantes, mate e texturados

Dimensões de 25 a 215 mm

O exclusivo sensor deslocável permite imprimir em qualquer forma, sem um segundo pré-corte

Configuração e manutenção remotas

Interface Web inteligente para gerir parques de impressoras

Ferramenta para enviar alterações por Push para um parque de impressoras

Fácil de utilizar

Carregue suportes a partir de dois lados diferentes

Resolva facilmente os encravamentos de papel com as tampas frontal e traseira

Processamento de dados variáveis de um passo

Grande ecrã LCD intuitivo (2,7")

Impressão de alta qualidade

Resolução de 1200x1200 ppp

Faça corresponder as cores sólidas com os perfis ICC e as cores de marca Spot

Tintas resistentes

Produza gradações suaves e linhas finas com a tecnologia de gotículas de dimensões variáveis

Tintas pigmentadas Ultrachrome DL para produzir etiquetas duradouras

Certificação BS 5609 ao imprimir em suportes mate PE

Suporte de assistência

Total tranquilidade

Sem condições: está tudo abrangido pela garantia, inclusivamente a cabeça de impressão

A garantia CoverPlus está disponível como extra opcional para abranger todo o ciclo de vida útil da impressora

Controladores de software

Compatível com Windows, Linux e Mac/iOS

Integração com SAP

Controladores nativos ESC/Label, BarTender, CodeSoft, NiceLabel





Aplicações



Alimentação e bebidas



Produtos não alimentares



Produtos químicos



Horticultura



Comida para animais de estimação



Etiquetagem de embalagens



Logística



Imprimir e aplicar

Descolador incorporado exclusivo

Funcionalidade uma a uma, exclusiva nas impressoras jato de tinta

Funcionalidade de poupança de tempo que remove automaticamente o papel de proteção do verso da etiqueta

Integração simplificada com as aplicações Imprimir e aplicar



Modelo	CW-C6000AE	CW-C6000PE	CW-C6500AE	CW-C6500PE
Cabeça de impressão	μTFP4	μTFP4	μTFP4	μTFP4
Resolução (ppp)	1200x1200 ppp	1200x1200 ppp	1200x1200 ppp	1200x1200 ppp
Cores da tinta	4 cores	4 cores	4 cores	4 cores
Capacidade de tinta	80 ml	80 ml	80 ml	80 ml
Suportes compatíveis	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label	Matte label, Matte film label, Glossy label, Glossy Film label, High Glossy label
Porta de E/S	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Direção de impressão	Bidirecional ou unidirecional	Bidirecional ou unidirecional	Bidirecional ou unidirecional	Bidirecional ou unidirecional
Comprimento da etiqueta	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm	609,6 mm
Dimensões (L x P x A)	340 x 565 x 326 mm	340 x 565 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm	444 x 512 x 326 mm
Velocidade de impressão (em largura total)	119 mm/seg. (Velocidade máx. 300x600 ppp)	119 mm/seg. (Velocidade máx. 300x600 ppp)	85 mm/seg. (Velocidade máx. 300x600 ppp)	85 mm/seg. (Velocidade máx. 300x600 ppp)
	75 mm/s (velocidade 600x600 ppp)	75 mm/s (velocidade 600x600 ppp)	49 mm/s (velocidade 600x600 ppp)	49 mm/s (velocidade 600x600 ppp)
	48 mm/s (normal 600x600 ppp)	48 mm/s (normal 600x600 ppp)	34 mm/s (normal 600x600 ppp)	34 mm/s (normal 600x600 ppp)
	18 mm/s (qualidade 600x1200 ppp)	18 mm/s (qualidade 600x1200 ppp)	13 mm/s (qualidade 600x1200 ppp)	13 mm/s (qualidade 600x1200 ppp)
Diâmetro do rolo de papel	8 mm/s (qualidade máx. 1200x1200 ppp)	8 mm/s (qualidade máx. 1200x1200 ppp)	6 mm/s (qualidade máx. 1200x1200 ppp)	6 mm/s (qualidade máx. 1200x1200 ppp)
	203,2 mm/8"	203,2 mm/8"	152,4 mm/6"	152,4 mm/6"
Largura do papel	25,4 a 112 mm	25,4 a 112 mm	25,4 a 215,9 mm	25,4 a 215,9 mm
Largura de impressão	Até 108 mm	Até 108 mm	Até 211,9 mm	Até 211,9 mm
Descolador/guilhotina automática	Guilhotina automática	Descolador	Guilhotina automática	Descolador

Um compromisso com a responsabilidade empresarial e social

A Epson está empenhada no desenvolvimento de produtos respeitadores do meio ambiente, o que significa que a sustentabilidade é pensada desde a conceção à conclusão. Ajudamos os clientes a reconhecerem os ganhos ambientais proporcionados pela tecnologia, seja na redefinição do processo de fabrico através da robótica inovadora, na poupança de energia com a nossa tecnologia de impressão no escritório ou na revolução da impressão têxtil com soluções digitais.

Estamos empenhados com todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e com as metas da economia circular. Oferecemos inovações sustentáveis porque reconhecemos que as escolhas que fazemos enquanto organizações, indivíduos ou sociedade serão essenciais para o nosso sucesso partilhado.

O conteúdo desta publicação não foi aprovado pelas Nações Unidas e não reflete as opiniões das Nações Unidas ou dos seus funcionários ou Estados-Membros www.un.org/sustainabledevelopment



Para obter mais informações, contacte o apoio ao cliente local Epson ou visite www.epson.pt

Epson Ibérica S.A.
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)



As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

EPSON®