

## Sikkerhetsskjema

### DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

- 1.1. Produktidentifikator  
Identifisering av preparatet:  
Handelsnavn: Singlepack Black 27XXL DURABrite Ultra Ink
- 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og frarådet bruk  
Anbefalt bruk: Blekk for blekkutskifter
- 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet  
Leverandør: EPSON EUROPE B.V.  
Azie building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam  
Zuidoost The Netherlands  
Phone number: +31-20-314-5000  
Kvalifisert person ansvarlig for sikkerhetsdatabladene:  
chemicals@epson-europe.com
- Dato: 01/11/2016  
Revisjon: 1.0
- 1.4. Nødtelefonnummer  
Phone number: +31-20-314-5000  
folkehelseinstituttet; +47 22 59 13 00

### DEL 2: Fareidentifikasjon

- 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen  
Kriterier iflg. CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008:  
Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).  
Uheldige fysiske og kjemiske virkninger på menneskelig helse og på miljøet:  
Ingen andre farer
- 2.2. Merking  
Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).  
Symboler/tegn  
Ingen  
Fareindikasjoner:  
Ingen  
Forholdsregler:  
Ingen  
Særlige bestemmelser:  
EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.  
EUH208 inneholder 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol. Kan gi en allergisk reaksjon.  
EUH208 inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.  
Spesialtiltak i henhold til vedlegg XVII av REACH og påfølgende endringer:  
Ingen
- 2.3. Andre farer  
vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen  
Andre farer:  
Ingen andre farer

### DEL 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- 3.1. Stoffer  
Nei

## Sikkerhetsskjema

### 3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-regulering og tilhørende klassifisering:

| Qty          | Name                                                                           |                                                                                                 | Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65% ~ 80%    | Vann                                                                           | CAS: 7732-18-5<br>EC: 231-791-2                                                                 | Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10% ~ 12.5%  | Glycerol                                                                       | CAS: 56-81-5<br>EC: 200-289-5                                                                   | Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5% ~ 7%      | Carbon black                                                                   | CAS: 1333-86-4<br>EC: 215-609-9                                                                 | Produktet regnes ikke som farlig i overensstemmelse med Reguleringen EU 1272/2008 (CLP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1% ~ 3%      | 2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol;<br>TEGBE;<br>trietylenglykolmonobutyleter | Nummer 603-183-00-0<br>Index:<br>CAS: 143-22-6<br>EC: 205-592-6<br>REACH No.: 01-21194751 07-38 |  3.3/1 Eye Dam. 1 H318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.1% ~ 0.25% | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol                                          | CAS: 126-86-3<br>EC: 204-809-1                                                                  |  3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br> 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317<br>4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| < 0.05%      | 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on                                                     | Nummer 613-088-00-6<br>Index:<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                |  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302<br> 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315<br> 3.3/1 Eye Dam. 1 H318<br> 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,1B H317<br> 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 |

### DEL 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved hudkontakt:

Vask umiddelbart med såpe og vann.

Ved øyekontakt:

I tilfelle av kontakt med øynene, vask snarest og rikelig med vann, ta kontakt med lege

Ved svelging:

Oppkast må absolutt ikke fremfroses. HENVEND DEG STRAKS TIL LEGE.

Ved innånding:

Flytt den forulykkede ut i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile.

#### 4.2. Viktigste akutte og senere symptomer og virkninger

Ingen

#### 4.3. Henvisning om øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling

Behandling:

Ingen

### DEL 5: Brannslukkingstiltak

## Sikkerhetsskjema

- 5.1. Slukningsmidler
  - Egnet slukkeutstyr:
    - Vann.
    - Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).
  - Slukkemidler som ikke må brukes av sikkerhetshensyn:
    - Ingen spesielle
- 5.2. Spesiell farer som utgår fra stoffet eller blandingen
  - Ikke pust inn eksplosjons- eller forbrenningsgasser.
  - Brenning medfører stor røykutvikling.
- 5.3. Henvisninger for brannslukking
  - Bruk egnet pusteutstyr.
  - Samle opp tilsølt slukkevann separat. Dette vannet må ikke skylles ut i sluk eller lignende.
  - Flytt uskadede beholdere fra umiddelbart farlig område hvis dette lar seg gjøre uten sikkerhetsrisiko.

### DEL 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner
  - Bruk personlig verneutstyr.
  - Flytt personer i sikkerhet.
  - Se beskyttelsestiltak under punkt 7 og 8.
- 6.2. Miljømessige forholdsregler
  - Må ikke slippe ut i jorden/undergrunnen. Må ikke slippe ut i vann eller sluk.
  - Samle opp tilsølt vaskevann og kasser det på sikker måte.
  - Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, jord eller sluk, ta kontakt med ansvarlige myndigheter.
  - Egnet material for oppsamling: absorberingsmateriale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og materiale for oppsamling og opprensning
  - Vask med rikelige mengder vann.
- 6.4. Henvisning til andre avsnitt
  - Se også avsnittene 8 og 13

### DEL 7: Håndtering og lagring

- 7.1. Tiltak for sikker håndtering
  - Unngå kontakt med hud og øyne, innånding av damp og røyk.
  - Det må ikke spises eller drikkes i løpet av arbeidet
  - Se også avsnitt 8 for anbefalt beskyttelsesutstyr.
- 7.2. Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter
  - Oppbevares langt fra mat, drikke og fôr.
  - Uforenelige stoffer:
    - Ingen spesiell. Se også følgende paragraf 10
  - Indikasjoner for lokalene:
    - Passe luftige lokaler
- 7.3. Særlige bruksområder
  - Ingen spesielle

### DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

- 8.1. Kontrollparametere
  - Glycerol - CAS: 56-81-5
    - Type grense for yrkeseksponering: OSHA - LTE: 5 mg/m<sup>3</sup> - Merknader: PEL, as mist, respirable fraction
    - Type grense for yrkeseksponering: OSHA - LTE: 15 mg/m<sup>3</sup> - Merknader: PEL, as mist, total dust
  - Carbon black - CAS: 1333-86-4
    - Type grense for yrkeseksponering: ACGIH - LTE: 3 mg/m<sup>3</sup>
    - Type grense for yrkeseksponering: NIOSH - LTE: 3.5 mg/m<sup>3</sup> - STE: 1750 mg/m<sup>3</sup>

## Sikkerhetsskjema

- Type grense for yrkeseksponering: OSHA - LTE: 3.5 mg/m<sup>3</sup>
- DNEL eksponeringsgrenseverdier  
Ingen data tilgjengelig
- PNEC eksponeringsgrenseverdier  
2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; trietylenglykolmonobutyleter - CAS: 143-22-6
  - Mål: Ferskvann - Verdi: 1.5 mg/l
  - Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 5.77 mg/kg
  - Mål: Sjøvann - Verdi: 0.15 mg/l
  - Mål: Marine sedimenter - Verdi: 0.13 mg/kg
  - Mål: Mikroorganismer i avløpsanlegg - Verdi: 200 mg/l
- 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yne-4,7-diol - CAS: 126-86-3
  - Mål: Ferskvann - Verdi: 0.04 mg/l
  - Mål: Sjøvann - Verdi: 0.004 mg/l
  - Mål: Ferskvannssedimenter - Verdi: 0.32 mg/kg
  - Mål: Marine sedimenter - Verdi: 0.032 mg/kg
- 8.2. Eksponeringskontroll
  - Beskyttelse av øynene:  
Ikke nødvendig for normal bruk. Men følg i alle tilfeller god arbeidspraksis
  - Beskyttelse av huden:  
Ingen spesielle forholdsregler behøves for normal bruk.
  - Beskyttelse av hendene:  
Ikke nødvendig for normal bruk.
  - Åndedrettsbeskyttelse:  
Ikke nødvendig ved vanlig bruk
  - Termiske farer:  
Ingen
  - Miljømessige utsettingskontroller:  
Ingen
  - Egnede konstruksjonstiltak:  
Ingen

### DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
 

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Utseende og farge:                      | Svart Væske                                        |
| Lukt:                                   | Svak                                               |
| Lukterskel:                             | Ingen data tilgjengelig                            |
| pH:                                     | 8.4 ~ 9.4 ved 20 °C                                |
| Smeltepunkt / frysepunkt:               | -12.7 °C                                           |
| Startkokepunkt og fordampingshastighet: | Ingen data tilgjengelig                            |
| Antennelighet fast legeme/gass:         | Ingen data tilgjengelig                            |
| Selvantennningstemperatur:              | Ingen data tilgjengelig                            |
| Damp tetthet:                           | Ingen data tilgjengelig                            |
| Antennelighetspunkt: Ikke blinke til    | 100 °C / 212 ° F (lukket kopp metode, ASTM D 3278) |
| Fordampingshastighet:                   | Ingen data tilgjengelig                            |
| Damptrykk:                              | Ingen data tilgjengelig                            |
| Relativ tetthet:                        | 1.067 ved 20 °C                                    |
| Vannoppløselighet:                      | Komplett                                           |
| Oppløselighet i olje:                   | Ingen data tilgjengelig                            |
| Løselighet (n-oktanol/vann):            | Ingen data tilgjengelig                            |
| Selvantennningstemperatur:              | Ingen data tilgjengelig                            |
| Nedbrytningstemperatur:                 | Ingen data tilgjengelig                            |
| Klebrighet/viskositet:                  | < 5 mPa·s ved 20 °C                                |

## Sikkerhetsskjema

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Eksplorative egenskaper: | Ingen data tilgjengelig |
| Brennstoff egenskaper:   | Ingen data tilgjengelig |
| 9.2. Andre opplysninger  |                         |
| Blandingsevne:           | Ingen data tilgjengelig |
| Fettløselighet:          | Ingen data tilgjengelig |
| Konduktivitet:           | Ingen data tilgjengelig |

### DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
  - Stabilt under normale betingelser
- 10.2. Kjemisk stabilitet
  - Stabilt under normale forhold
- 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
  - Ingen
- 10.4. Forhold som skal unngås
  - Konstant/stabilt i normale tilstander
- 10.5. Inkompatible materialer
  - Ingen spesiell
- 10.6. farlige nedbrytingsprodukter
  - Ingen.

### DEL 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger
  - Toksikologisk informasjon om blandingen:
    - Ingen data tilgjengelig
  - Toksikologisk informasjon om de viktigste stoffene i blandingen:
    - Glycerol - CAS: 56-81-5
      - a) akutt toksitet:
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: marmot = 7750 mg/kg - Kilde: Journal of Industrial Hygiene and Toxicology. Vol. 23, Pg. 259, 1941
        - Test: LDLo - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: HUMAN = 1428 mg/kg - Kilde: "Toxicology of Drugs and Chemicals," Deichmann, W.B., New York, Academic Press, Inc., 1969Vol. -, Pg. 288, 1969. - Merknader: BEHAVIORAL: HEADACHE GASTROINTESTINAL: NAUSEA OR VOMITING
    - Carbon black - CAS: 1333-86-4
      - a) akutt toksitet:
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin > 3 g/kg - Kilde: Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 15
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte > 15400 mg/kg - Kilde: Acute Toxicity Data. Journal of the American College of Toxicology, Part B. Vol. 15
    - 2-[2-(2-butoksyetoksy)etoksy]etanol; TEGBE; trietylenglykolmonobutyleter - CAS: 143-22-6
      - a) akutt toksitet:
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Kanin = 3.54 ml/kg - Kilde: American Industrial Hygiene Association Journal. Vol. 23, Pg. 95, 1962.
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Gjennom munnen - Arter: Rotte = 5300 mg/kg - Kilde: Office of Toxic Substances Report. Vol. OTS,
    - 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol - CAS: 126-86-3
      - a) akutt toksitet:
        - Test: LD50 - Eksp.måte: Hud - Arter: Rotte > 2000 mg/kg - Merknader: OECD TG No.402
      - b) hudetsing/irritasjon:
        - Test: Irriterende for huden - Arter: Kanin mild - Merknader: OECD TG No.404

## Sikkerhetsskjema

c) alvorlig øyeskade/irritasjon:

Test: Irriterende for øynene - Arter: Kanin high-irri. - Merknader: EPA OTS 798.4500

d) puste- eller hudsensibilisering:

Test: Følsomt for huden - Eksp.måte: LLNA - Arter: Mus sens. - Merknader: OECD TG No.429

e) cellemutagenitet:

Test: Mutagenes - Arter: Salmonella Typhimurium Negativ - Merknader: OECD TG No.471

Carbon black - CAS: 1333-86-4

Ved overdreven eksponering står sot oppført som mulig karsinogen for mennesker. Slik denne blekkpatronen er konstruert, er det imidlertid ikke funnet utslipp av sot i luften ved normal utskriftsbruk. IARC (International Agency for Research on Cancer) har fastslått at utskriftsblekk ikke skal klassifiseres som karsinogen for mennesker.

Hvis ikke noe annet er spesifisert, må informasjonen påkrevd i reguleringen (EU) 2015/830 som er opplistet under anses som ikke anvendbar:

- a) akutt toksitet;
- b) hudetsing/irritasjon;
- c) alvorlig øyeskade/irritasjon;
- d) puste- eller hudsensibilisering;
- e) cellemutagenitet;
- f) kreftfremkallende;
- g) reproduktiv toksitet;
- h) STOT - enkelt eksponering;
- i) STOT - gjentatt eksponering;
- j) innåndingsfare.

### DEL 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

Brukes etter gode arbeidsmetoder, slik at spredning av produktet i miljøet unngås  
2,4,7,9-tetrametyldec-5-ene-4,7-diol - CAS: 126-86-3

a) Akutt giftighet i vann:

Endepunkt: LC50 - Arter: Fish = 36 mg/l - Varighet t: 96 - Merknader: OECD TG No.203

Endepunkt: EC50 - Arter: Daphnia = 88 mg/l - Varighet t: 48 - Merknader: OECD TG No.202

Endepunkt: EC50 - Arter: Algae = 15 mg/l - Varighet t: 72 - Merknader: OECD TG No.201

c) Bakteriell toksisitet:

Endepunkt: EC50 - Arter: SLUDGE = mg/l - Merknader: OECD TG No.209

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig

#### 12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Ingen data tilgjengelig

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

#### 12.5. Resultater av PBT og vPvB-vurdering

vPvB stoffer: Ingen - PBT stoffer: Ingen

#### 12.6. Andre skadelige virkninger

Ingen

### DEL 13: Instruks ved deponering

## Sikkerhetsskjema

- 13.1. Avfallshåndteringsmetoder  
Gjennvinning om mulig.

### DEL 14: Transportopplysninger

- 14.1. UN-nummer  
Ufarlig produkt i henhold til transportloven.
- 14.2. Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse  
Ingen data tilgjengelig
- 14.3. Transportfareklasse®  
Ingen data tilgjengelig
- 14.4. Emballasjegruppe  
Ingen data tilgjengelig
- 14.5. Miljøfarer  
Ingen data tilgjengelig
- 14.6. Spesielle forholdsregler for bruker  
Ingen data tilgjengelig
- 14.7. Transport i bulk iht. Vedlegg II av MARPOL73/78 og til IBC-koden  
Ingen data tilgjengelig

### DEL 15: Regelverksmessige opplysninger

- 15.1. Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder for stoffet eller blandinger  
Dir. 98/24/EF (Risikoen knyttet til kjemikalier på arbeidsplassen)  
Dir. 2000/39/EF (Erhvervsmessige eksponeringsgrenseverdier)  
Regulering (EF) nr. 1907/2006 (REACH)  
Regulering (EF) nr. 1272/2008 (CLP)  
Regulering (EF) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) nr. 758/2013  
Regulering (EU) 2015/830  
Regulering (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regulering (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regulering (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regulering (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regulering (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Restriksjoner knyttet til produktet eller stoffene det inneholder, i henhold til vedlegg XVII av  
Forordning (EF) 1907/2006 (REACH) og påfølgende endringer:  
Restriksjoner knyttet til produktet:  
Ingen restriksjoner.  
Restriksjoner knyttet til stoffene det inneholder:  
Ingen restriksjoner.  
Når anvendelig, referer til følgende normativer:  
Direktiv 2003/105/EC (Direktiv Seveso II).  
D.P.R. 250/89 (Etikettering av rengjøringsmidler).  
Rådets direktiv 1999/13/EF (VOC-direktiv)
- Anvendelse av direktiver 82/501/EF (Seveso), 96/82/EC (Seveso II):  
Ingen data tilgjengelig
- 15.2. kjemisk sikkerhetsvurdering  
Nei

### DEL 16: Andre opplysninger

- Tekst til setninger brukt i avsnitt 3:  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H302 Farlig ved svelging.



## Sikkerhetsskjema

H315 Irriterer huden.

H400 Meget giftig for liv i vann.

|                    | Kode          | Beskrivelse   |
|--------------------|---------------|---------------|
| Acute Tox. 4       | 3.1/4/Oral    | 3.1/4/Oral    |
| Skin Irrit. 2      | 3.2/2         | 3.2/2         |
| Eye Dam. 1         | 3.3/1         | 3.3/1         |
| Skin Sens. 1,1A,1B | 3.4.2/1-1A-1B | 3.4.2/1-1A-1B |
| Skin Sens. 1B      | 3.4.2/1B      | 3.4.2/1B      |
| Aquatic Acute 1    | 4.1/A1        | 4.1/A1        |
| Aquatic Chronic 3  | 4.1/C3        | 4.1/C3        |

Dette dokumentet er utarbeidet av en kompetent person som har fått egnet opplæring.

Bibliografiske hovedkilder:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,  
Commission of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van  
Nostrand Reinold

CCNL - Bilag 1

Insert further consulted bibliography

Informasjonen som er å finne der er basert på vår kunnskap ifølge ovennevnte informasjon.. De refererer kun til oppgitt produkt og gir ikke kvalitetsgarantier.

Brukeren må forsikre seg om at informasjonen er egnet og komplett avhengig av bruksområde.

Dette sikkerhetsdatabladet erstatter alle foregående utgivelse.

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR:        | Europeisk avtale om transport av farlig gods på vei.                                              |
| CAS:        | Chemical Abstracts Service (avdeling av American Chemical Society).                               |
| CLP:        | Klassifisering, merking, emballering.                                                             |
| DNEL:       | Beregnet nivå uten virkning                                                                       |
| EINECS:     | Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer.                                         |
| GefStoffVO: | Forordning om farlige stoffer, Tyskland.                                                          |
| GHS:        | Felles internasjonalt system for klassifisering og merking av kjemikalier.                        |
| IATA:       | International Air Transport Association.                                                          |
| IATA-DGR:   | Farlig gods-regulering fra "International Air Transport Association"<br>(IATA).                   |
| ICAO:       | International Civil Aviation Organization.                                                        |
| ICAO-TI:    | Tekniske instruksjoner fra "International Civil Aviation Organization"<br>(ICAO).                 |
| IMDG:       | International Maritime Code for farlig gods, forskrifter om transport av<br>farlig gods til sjøs. |
| INCI:       | Internasjonal nomenklatur for kosmetiske ingredienser.                                            |
| KSt:        | Ekspløsjonskoeffisient.                                                                           |
| LC50:       | Dødelig konsentrasjon, for 50 prosent av test population.                                         |
| LD50:       | Dødelig dose dose, for 50 prosent av test population.                                             |
| LTE:        | Langvarig eksponering                                                                             |
| PNEC:       | Beregnet konsentrasjon uten virkning.                                                             |
| RID:        | Regulering angående internasjonal transport av farlig gods med<br>jernbane.                       |
| STE:        | Kortvarig eksponering                                                                             |
| STEL:       | Kortsiktig eksponeringsgrense.                                                                    |
| STOT:       | Giftighet for spesifikt målorgan.                                                                 |
| TLV:        | Terskelgrenseverdi.                                                                               |
| TWATLV:     | Terskelgrenseverdi for tidsvektet gjennomsnitt 8 timer per dag.<br>(ACGIH-standard).              |



## Sikkerhetsskjema

WGK: Tysk vannfareklasse